ABS-LockSeal XL Plastic

Manchette d’étanchéité pour points d’ancrage (Ø 16, 24 und 42 mm)
sur toits PVC, PP et PE

La manchette d’étanchéité ABS-LockSeal XL Plastic a été spécialement conçue pour les toits à revêtements synthétiques. Sa dimension spéciale, à savoir leur longueur continue de 300 mm, permet de poser la manchette sans rallonge supplémentaire au-delà de la couche aquifère : homogène car fabriqué d’un seul tenant, ce produit est équipé d’encoches de coupe permettant une mise à longueur soignée et droite. Adaptez la manchette par pas de 20 mm au toit, en toute flexibilité.

Le disque (Ø 22 cm) de l’ABS-LockSeal XL Plastic est tout simplement enfilé par le haut sur le point d’ancrage ou sur le support de ligne de vie concerné, puis soudé à l’infrastructure en PVC, PP ou PE. Puis, à l'extrémité supérieure, l’étanchéité est assurée par une gaine thermorétractable : chauffée avec un pistolet thermique ou tout outil similaire, la gaine se rétracte pour épouser l’extrémité de la manchette et du support.

La gaine thermorétractable fournie à la livraison correspond au diamètre du support considéré. L’ABS-LockSeal XL Plastic pour supports Ø 16 mm et Ø 24 mm est livré avec une gaine d’une longueur de 100 mm. La variante pour douilles de renfort Ø 42 mm est livrée quant à elle avec une gaine d’une longueur de 150 mm.

- Compatible avec les toits PVC, PP et PE
- Adaptée pour les supports Ø 16 mm, 24 mm ou 42 mm
- Longueur 300 mm plus élevée
- Entailles de coupe tous les 20 mm pour une mise à longueur soignée
- Livrée avec gaine thermorétractable
- Diamètre du disque Ø 220 mm

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessoires / Composants

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de