ABS-Lock 360

360° draaibaar ankerpunt



De ABS-Lock 360 verankeringsvoorziening is DEKRA-gecertificeerd en biedt maximale veiligheid voor maar liefst drie personen. De ABS-Lock 360 is gemaakt van roestvast staal 1.4404, is robuust en duurzaam en ideaal voor gebruik op stalen en betonnen oppervlakken.

De ABS-Lock 360 bestaat uit een tweedelig basisonderdeel met een doorsnede van 50 mm en twee zijdelingse gaten voor een veilige bevestiging van de aanlijnring. Deze constructie maakt een belasting in alle richtingen mogelijk en garandeert maximale flexibiliteit tijdens gebruik.

- Stalen variant: Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) Z-14.9-688
- DIN EN 795:2012, A DIN CEN/TS 16415:2017
- Lengte draadeinden: 16, 24, 30 en 50 mm (andere draadlengtes op aanvraag)
- Borgen met M16 schroefdraad
- Inschroeven met M12, M16 en M20 schroefdraad
- Verlijmen met M16 schroefdraad
- Zonder uitstekende delen, ideaal voor ruimtebesparende installatie

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Toebehoren/componenten



Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de