

ABS-Lock DH05

Dakhaak hellend dak | inschroeven



Certificering

EN 517 CE 0158

Richting van de krachten

dwars belastbaar

Ondergrond

Hout

Max. aantal gebruikers

1 persoon

Overige

Roestvrij stalen Verschillende kleuren

Bevestiging

inschroeven

Toepassing

Hellende daken

Een grondplaat met 2 x 7 boorgaten maakt de montage van de ABS-Lock DH05 bijzonder flexibel. De dakhaak wordt met slechts 2 bouten in de dragende balk geschroefd en uitgelijnd, zodat hij perfect in de golf van de dakpannen past. De vereiste rvs bouten zijn bij levering inbegrepen.

Alle veiligheidsdakhaken van ABS Safety zijn gecertificeerd volgens DIN EN 517:2006, type B en dus belastbaar in iedere richting. Dat maakt de verankeringsvoorzieningen in de praktijk aanzienlijk gebruikersvriendelijker, want de dakhaken kunnen vanuit ieder punt op het dak worden gebruikt (niet axiaal). Daarnaast hebben wij de ABS-Lock DH05 in interne valproeven blootgesteld aan belastingen die overeenkomen met het gebruik door 3 personen tegelijkertijd. De dakhaak bleek zonder problemen bestand tegen deze belastingtests.

Het ankerpunt ABS-Lock DH05 bestaat volledig uit roestvrij staal en biedt u daarnaast de mogelijkheid om een ladder aan op te hangen. Voor veilig gebruik van de dakhaak hebt u bovendien een harnasgordel en een verbindingsmiddel met bandvaldemper nodig.

- **Veiligheidsdakhaak** volgens EN 517:2006, B
- Aanlijnpunt + ladderhaak
- Voor dragende houtconstructies
- Grondplaat voor variabele montage
- Wordt op houten spant geschroefd (ook door isolatie op de spanten)
- Spant min. 60 mm x 120mm



Toebehoren/componenten

