

ABS-Lock DH Basic

Point d'ancrage et crochet d'échelle à visser sur chevrons



Utilisable sur les toits pentus, le **crochet de sécurité pour toitures** ABS-Lock DH Basic est à la fois crochet d'échelle et point d'ancrage. Avec sa patte coudée pour passer au travers du lattis, notre crochet de toiture en acier inoxydable économique est fixé en un tournemain sur le chevron au travers du contre-lattis au moyen de 2 vis en acier inoxydable.

Testé et homologué en tant que crochet de toiture selon la norme EN 517:2006, type B, l'ABS-Lock DH Basic peut être soumis à des contraintes dans toutes les directions. Il s'agit là d'un critère majeur étant donné que l'utilisateur n'est pas obligé de se déplacer uniquement au-dessous du dispositif d'ancrage. On peut ainsi travailler en toute sécurité sur la surface entière du toit, tout en demeurant protégé contre les chutes.

Complétez votre équipement : le crochet de toiture assure une protection optimale lorsqu'il est utilisé avec un Équipement de Protection Individuelle antichute (EPI antichute) approprié. Dans notre kit pour couvreurs, nous avons déjà regroupé les composants les plus importants.

- Crochet de sécurité pour toiture selon EN 517:2006, type B
- Point d'ancrage + crochet d'échelle
- À visser dans le chevron en bois (dimensions mini. 60 mm x 120 mm)
- Livré avec matériel de fixation (vis : longueur 160 mm, Ø 8 mm)

Support

Bois

Domaine d'utilisation

Toits pentus

Nombre max. personnes

Une personne

Certification

DIN EN 517

CE 0158

Fixation

À visser

Directions de sollicitation

Sollicitation transversale

Divers

Acier inox



EN Accessoires / Composants

