ABS-Lock Falz III

Point d’ancrage discret à caler sur les joints arrondis

Certification
EN 795

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Support
Toits à joint | Toit profilé

Nombre max. personnes
1 personne

Divers
Acier inox | Pivotant sur 360°

Fixation
À bloquer par prise en étau | Sans perforation du toit

Domaine d’utilisation
Toit profilé | Toits plats

Avec les points d’ancrage pour personnes ABS-Lock Falz, votre toiture demeure étanche ! L’atout de ces points d’ancrage à montage facile ? Sa mâchoire de fixation spéciale grâce à laquelle le potelet ABS-Lock Falz III peut être fixé directement sur le joint arrondi, sans aucune perforation, et sécuriser ainsi une personne fiablement contre les chutes. Les couvreurs et autres opérateurs en hauteur s’arriment à l’œillet d’ancrage de l’ABS-Lock Falz III avec le mousqueton de leur Équipement de Protection Individuelle antichute (EPI antichute), bénéficiant ainsi d’un amarrage à la fois très confortable et discret. Grâce à ses dimensions réduites, l’ABS-Lock Falz III est à peine visible depuis le sol et ainsi, ce dispositif d’ancrage ménageant le toit n’affecte en rien l’esthétique du bâtiment.

Un atout tout particulier : grâce à son œillet d’ancrage pouvant pivoter librement sur 360°, l’ABS-Lock Falz III peut être utilisé sur le toit dans toutes les directions. L'utilisateur bénéficie d’une liberté de mouvement supplémentaire et le mousqueton ne peut pas se bloquer. Le point d’ancrage de ce dispositif antichute haute qualité est fabriqué en acier inoxydable robuste, sa fixation est en aluminium et résiste aux intempéries.

Avec ses petites dimensions et sa conception légère, l’ABS-Lock Falz III est le compagnon idéal pour les missions temporaires dans les zones à risque de chute des toits à joints. Le montage est effectué en deux temps trois mouvements et en quelques minutes, vous disposez d'une possibilité d'amarrage. Pour utiliser le point d’ancrage comme système de rétention ou antichute, il ne vous manque plus qu’une longe ou un moyen de liaison, un harnais antichute et, de préférence, un casque. Bien entendu, ABS Safety vous les propose, ainsi que tous les autres accessoires nécessaires pour effectuer vos travaux en hauteur en toute sécurité. Consultez notre site web sous la rubrique EPI antichute ou bien contactez notre équipe de vente expérimentée qui vous conseillera avec plaisir.

- EN 795:2012, A
- Fixé sur le joint sans perforation
- Fixation sur un seul bac
- Aluminium à partir de 0,7 mm
- Par ex. BEMO et similaires
- Livré avec matériel de fixation

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessoires / Composants

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de