ABS-Lock III-BE Pro-24

Starker Sekurant mit ETA für Sicherungssysteme auf Beton-Flachdächern

Untergrund
Beton

Anwendungsbereich
Flachdach

Befestigung
einschlagen

Zertifizierung
ETA Bewertung DIN EN 795

ABS-Lock SYS
End- und Kurvenstütze Zwischenhalter

Kräfterichtungen
Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl
3 Personen

Sonstige
Edelstahl

Mit dem ABS-Lock III-BE Pro-24 wird die Montage und jährliche Überprüfung einer individuellen Absturzsicherungslösung zum Kinderspiel: Für die dauerhafte Befestigung genügt eine einzelne Bohrung in den Betonuntergrund des Flachdaches. Der Spezialdübel am unteren Ende der Stütze wird aufgespreizt, indem Sie mit einem handelsüblichen Drehmomentschlüssel die Mutter am oberen Ende anziehen (170 Nm).

Der in Deutschland entwickelte und aus hochwertigem Edelstahl gefertigte ABS-Lock III-BE Pro-24 bietet eine enorme Arbeitserleichterung und vereinfacht zugleich die einmal pro Jahr vorgeschriebene Überprüfung durch einen Sachkundigen: Dieser kann durch Anziehen der Mutter, die oberhalb der Abdichtung immer frei zugänglich ist, jederzeit testen, ob der Sekurant auch weiterhin fest im Untergrund sitzt.

Die Installation dieser modernen Anschlageinrichtung dauert nur wenige Minuten. Sie bohren einfach ein Loch und hämmern den Stab mithilfe des praktischen Schlagbohraufsatzes bis zur Markierung ein. Nach wenigen Sekunden sitzt der Sekurant fest und kann umgehend zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) genutzt werden. Alle erforderlichen Stammdaten für die Montagedokumentation und jährliche Überprüfung finden Sie wie gewohnt witterungsbeständig auf den Anschlagpunkt eingelasert. Mit verwitterten Aufklebern müssen Sie sich nicht herumschlagen.

Alternativ zur Verwendung als Personeneinzelanschlagpunkt ist der ABS-Lock III-BE Pro-24 dank der stärkeren Stütze aber auch bestens für die Installation eines Schienen- oder Seilsicherungssystems gerüstet. Dafür wird am Kopf der Edelstahl-Stütze anstatt einer Anschlagöse einfach die jeweils erforderliche Komponente Ihres individuellen Sicherungssystems montiert.

- Montagevorgaben der ETA-20/0602 beachten
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Beton ≥ C20/25
- in wenigen Minuten installiert
- stärkere Stütze (Ø 24 mm) für Kurvenelemente etc.
- unkomplizierte jährliche Überprüfung per Drehmomentschlüssel

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH
fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessories / Components

Anschlageinrichtungen
DIN EN 795:2012
www.dekra-siegel.de
DEKRA
geprüft

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de