

# ABS-Lock III-HW

Point d'ancrage à contre-bloquer pour infrastructures en bois



Contre-bloqué au travers de poutres portantes, le point d'ancrage ABS-Lock III-HW est prêt à faire face à toute sollicitation : monté au sol ou au plafond, sous contrainte transversale ou axiale, en tant que point d'ancrage unique ou que support de lignes de vie. Cette solution antichute pour infrastructures en bois permet l'ancrage simultané de jusqu'à 3 personnes au total.

Ce point d'ancrage en acier inoxydable possède une tige de 16 mm de diamètre. Il est vissé au travers de la poutre dans un trou pratiqué au préalable, puis contre-bloqué par un écrou. Le matériel de fixation nécessaire est fourni à la livraison.

Sur demande, la protection antichute ABS-Lock III-HW peut également vous être livrée avec ou sans dépassement.

## Certification

EN 795

## ABS-Lock SYS

Intermédiaire

## Directions de sollicitation

Sollicitation transversale et axiale

## Support

Bois

## Nombre max. personnes

3 personnes

## Divers

Acier inox

## Fixation

À bloquer par contre-écrou

## Domaine d'utilisation

Au-dessus de la tête

Toits plats

Façade/mur

- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- Avec et sans dépassement
- Pour structures portantes en bois
- Dimensions mini. poutre 100 mm x 120 mm
- Livré avec matériel de fixation



## Accessoires / Composants

