ABS-Lock III-HW

Point d'ancrage à contre-bloquer pour infrastructures en bois

Contre-bloqué au travers de poutres portantes, le point d'ancrage ABS-Lock III-HW est prêt à faire face à toute sollicitation : monté au sol ou au plafond, sous contrainte transversale ou axiale, en tant que point d'ancrage unique ou que support de lignes de vie. Cette solution antichute pour infrastructures en bois permet l'ancrage simultané de jusqu'à 3 personnes au total.

Ce point d'ancrage en acier inoxydable possède une tige de 16 mm de diamètre. Il est vissé au travers de la poutre dans un trou pratiqué au préalable, puis contre-bloqué par un écrou. Le matériel de fixation nécessaire est fourni à la livraison.

Sur demande, la protection antichute ABS-Lock III-HW peut également vous être livrée avec ou sans dépassement.

- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- Avec et sans dépassement
- Pour structures portantes en bois
- Dimensions mini. poutre 100 mm x 120 mm
- Livré avec matériel de fixation

Certification
EN 795

ABS-Lock SYS
Intermédiaire

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Support
Bois

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Acier inox

Fixation
À bloquer par contre-écrou

Domaine d'utilisation
Au-dessus de la tête
Toits plats
Façade/mur

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessoires / Composants

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de