

# ABS-Lock III-H

Point d'ancrage à visser sur des infrastructures en bois



On ne fait pas plus simple : pour le montage du point d'ancrage ABS-Lock III-H, il suffit de percer un trou. Vissez ensuite le filetage inférieur du point d'ancrage directement sur le chevron. Une fois monté, ce dispositif d'ancrage sécurise jusqu'à 3 personnes contre les chutes en tant que système de rétention ou antichute sur votre toit plat.

Fabriquée entièrement en acier inoxydable résistant à la corrosion, la protection antichute ABS-Lock III-H supporte les contraintes transversales. Vous pouvez utiliser le point d'ancrage également en tant que support intermédiaire de lignes de vie sur des infrastructures en bois.

Comme tous les produits ABS Safety, l'ABS-Lock III-H possède un marquage résistant aux intempéries et reprenant les données majeures.

## Certification

DIBt | Marquage « Ü »      DIN EN 795  
ANSI

## ABS-Lock SYS

Intermédiaire

## Directions de sollicitation

Sollicitation transversale

## Support

Bois

## Nombre max. personnes

Trois personnes

## Divers

Acier inox

## Fixation

À visser

## Domaine d'utilisation

Toits plats

- En Allemagne, respecter les prescriptions de l'abZ (Z-14.9-688)
- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013
- Pour structures portantes en bois
- Dimensions mini. poutre 80 mm x 120 mm
- Épaisseur du coffrage : 18 mm minimum



## Accessoires / Composants

