

# ABS-Lock III-H

Ankerpunt voor inschroeven in hout



Nog eenvoudiger bestaat bijna niet: voor het monteren van aanlijnpunt ABS-Lock III-H boort u gewoon een gat. Dan schroeft u het onderste draadeind van het ankerpunt direct in het hout. Na montage beveiligt de verankeringsvoorziening maximaal 3 personen tegen vallen. Geschikt als retentiesysteem of valstopstelsysteem op platte daken.

De verankeringsvoorziening ABS-Lock III-H is volledig vervaardigd van corrosiebestendig roestvrij staal en geschikt voor dwarsbelastingen. U kunt het ankerpunt tevens gebruiken als tussensteun voor kabeltrajecten op houten constructies.

Net als alle anderen producten van ABS Safety is ook de ABS-Lock III-H voorzien van een weerbestendige markering met alle relevante gegevens.

## Certificering

DIBt | Ü-markering EN 795  
ANSI ETA Goedkeuring

## Ondergrond

Hout

## Toepassing

Platte daken

## Bevestiging

inschroeven

## ABS-Lock SYS

tussen

## Richting van de krachten

dwars belastbaar

## Max. aantal gebruikers

3 personen

## Overige

Roestvrij stalen

- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- Voor dragende houtconstructies
- Balk min. 80 x 120 mm
- Dikte houten dakbeschot: min. 18 mm



## Toebehoren/componenten

