ABS-Lock III-R-B

Ankerpunt Beton | verlijmen

De ABS-Lock III-R is een vrij draaibare rvs verankeringsvoorziening voor wanden, vloeren, gevels of overhead montage. Het 80 mm lange draadeinde (M16) van de ABS-Lock III-R wordt met onze samengestelde mortel WIT-VM-250 (ZU-1000) direct in het beton bevestigd. Dankzij het draaibare oog beweegt u comfortabel om het centrale ankerpunt heen, zonder dat uw verbindingsmiddel draait of uw karabijn vast komt te zitten.

De ABS-Lock III-R wordt standaard geleverd in geel (RAL 1003). In deze kleur voldoet hij aan de eisen van DIN EN 50308 voor het gebruik als valbeveiliging op windturbines. U kunt de verankeringsvoorziening natuurlijk ook in iedere andere situatie gebruiken, waarin u een valstop- of retentiesysteem voor meerdere personen nodig heeft. De ABS-Lock III-R is tevens leverbaar in andere kleuren. Gekeurd volgens DIN EN 795 en DIN CEN/TS 16415 beveiligt het ankerpunt maximaal 3 medewerkers tegen vallen bij het werken op hoogte.

Ondergrond
Beton

Toepassing

Gevel/Muur	Platte daken
Overhead / Plafonds	

Bevestiging
verlijmen

Certificering

DIBt | Ü-markering	EN 795
ETA Goedkeuring	ANSI

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige

Abseilen geschikt (1 persoon)	Vrij draaibaar
Verschillende kleuren	Roestvrij stalen

- Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) Z-14.9-688 (max. 2 personen)
  (Let bij montage in Duitsland op de abZ-voorschriften)
- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017 (max. 3 personen)
- EN 50308:2004 (max. 2 personen)
- Vrij draaibaar borgoog
- Beton ≥ C20/25
- Aanbevolen toebehoren: Samengestelde mortel WIT-VM-250
- Bij gebruik overhead niet geschikt voor regelmatig abseilen

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Toebehoren/componenten

Anschlageinrichtungen
DIN EN 795:2012
www.dekra-siegel.de
DEKRA
geprüft

Toebehoren/componenten

2-componentenmortel WIT
Montagemortel voor beton en metselwerk

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de