ABS-Lock III-SEITL-65-H

Ankerpunt Hout | borgen

Certificering
EN 795

ABS-Lock SYS
tussen

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar

Ondergrond
Hout

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Roestvrij stalen

Bevestiging
borgen

Toepassing
Platte daken Gevel/Muur

De valbeveiliging ABS-Lock III-Seitl-65 beschermt tegen vallen dankzij de borging met 2 rvs bouten door de spanten. Het rvs aanlijnpunt heeft een hoekplaat voor zijdelingse montage en is gekeurd voor gelijktijdig gebruik door 3 personen.

De hoekplaat van de ABS-Lock III-SEITL-65 is voorzien van 2 gaten, zodat de 16 mm steun in verschillende afstanden ten opzichte van de onderconstructie kan worden aangebracht. Als alternatief kunt u ook de ABS-Lock III-SEITL-SR gebruiken, die al voorzien is van een steunbuis, omdat de verankeringsvoorziening kan ook gebruikt worden als steunelement in overhead geïnstalleerde kabeltrajecten voor valbeveiliging.

Bent u op zoek naar een valbeveiliging met hoekplaat voor een ondergrond uit ander materiaal? Bekijk dan de varianten voor beton of staal. Alle varianten van de ABS-Lock III-Seitl zijn vervaardigd van roestvrij staal en speciaal voor valbeveiligingssystemen als variant met reeds gemonteerde steunbuis verkrijgbaar.

- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- Zijdelingse bevestiging met hoekplaat
- Variabele montage dankzij 2-gats bevestiging
- Voor dragende houtconstructies
- Balk min. 100 x 120mm
- Incl. roestvrijstalen bevestigingsset

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

ABS-Lock III steunbuis
Roestvrijstalen versterking voor ABS-Lock III ankerpunten

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de