

ABS-Lock III-SEITL-SR-ST

Point d'ancrage avec douille de renfort à contre-bloquer pour infrastructures en acier



Il supporte 3 personnes et plus : notre ABS-Lock III-SEITL-SR est un point d'ancrage particulièrement robuste. Ces points d'ancrage vous offrent une bonne protection antichute dans l'industrie, la construction et l'artisanat. Avec une douille de renfort en acier inoxydable (\varnothing 42 mm), ils sont stabilisés tout spécialement pour les utilisations dans les lignes de vie, mais ils peuvent tout aussi bien être utilisés sans aucun problème en tant que points d'ancrage unique. Selon vos besoins, installez ces potelets au sol, au mur ou au plafond.

Support

Acier

Domaine d'utilisation

Au-dessus de la tête Façade/mur
Toits plats

Fixation

À bloquer par contre-écrou

Certification

DIN EN 795

ABS-Lock SYS

Intermédiaire Potelet d'extrém. ou d'angle

Directions de sollicitation

Sollicitation transversale et axiale

Nombre max. personnes

3 personnes

Divers

Acier inox

Dans sa version pour infrastructures en acier, l'ABS-Lock III-SEITL-SR est fixé avec deux vis et les contre-écrous correspondants. Sa plaque d'angle a été spécialement conçue pour un montage latéral. Ainsi, il peut être fixé en toute fiabilité sur des structures portantes en acier, assurant la sécurité non seulement sur les bâtiments et sur les toitures, mais aussi sur de grandes machines, des lignes de fabrication et des chemins de roulement de grues dans les domaines industriels les plus divers.

Fabriqué entièrement en acier inoxydable, l'ABS-Lock III-SEITL-SR résiste au vent et aux intempéries. Pour l'installation de protections antichute complexes sous forme de lignes de vie, le point d'ancrage peut aisément être combiné à d'autres composants ABS Safety.

- EN 795:2012, A CEN/TS 16415:2017
- Fixation latérale avec plaque d'angle
- Livré avec matériel de fixation



Accessoires / Composants

