

ABS-Lock II

Douille pour le point d'ancrage ABS-Lock I à monter sur des infrastructures en béton et en bois



La douille de montage en acier inox ABS-Lock II-B est le complément du point d'ancrage amovible ABS-Lock I. Disponible en diverses longueurs, elle peut être scellée dans du béton ou vissée dans du bois. Grâce à différents éléments d'angle, vous pouvez monter l'ABS-Lock II-B sans problème sur des plafonds suspendus. Ainsi, le système est parfaitement adapté pour la sécurisation des fenêtres. La douille venant affleurer la surface du plafond, elle ne gêne pas l'esthétique de vos pièces.

À proximité des fenêtres, ce système est la solution idéale : l'œillet d'ancrage pouvant être retiré, vos fenêtres s'ouvrent sans problème et le point d'ancrage n'est jamais gênant. Et grâce à la perche telescopique ABS-Lock I TelePole, vous atteignez l'œillet d'ancrage amovible en tout confort et en toute sécurité depuis le sol, même à des emplacements difficiles d'accès. .

L'ABS-Lock II-B est livré avec un bouchon le protégeant lors du plâtrage du support, et avec un capot en plastique. Pour une optique particulièrement élégante, notre gamme propose également en option le capot en acier inoxydable ABS-Lock II Steel Cover en acier inoxydable.

- Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ) Z-14.9-688 (En Allemagne, respecter les prescriptions de l'abZ)
- EN 795:2012, B DIN CEN/TS 16415:2017
- Pour béton \geq C20/25
- Pour bois (dimensions mini. poutres 140 mm x 140 mm)
- ATTENTION : charge axiale de la variante pour bois applicable uniquement à la version avec contre-écrou !!



Accessoires / Composants

