

ABS-Lock I TelePole

Teleskopstange zum Einsetzen und Herausnehmen des Anschlagpunktes ABS-Lock I



Der abnehmbare Anschlagpunkt ABS-Lock I ist eine beliebte Absturzsicherung im Fensterbereich. Hier kann der Anschlagpunkt dicht unter dem Fenster installiert werden, da die Anschlagöse herausnehmbar ist, sodass Sie das Fenster problemlos öffnen und schließen können. Allerdings sollte die Anschlageneinrichtung am offenen Fenster ausschließlich aus sicherer Position eingesteckt werden – mit der Teleskopstange ABS-Lock I TelePole ist das problemlos möglich.

Der ABS-Lock I Telepole ist am Kopf mit einem speziellen Adapter zur Aufnahme des abnehmbaren Anschlagpunktes ABS-Lock I ausgestattet. So können Sie den mobilen Anschlagpunkt bequem in die fest montierte Aufnahmhülse ABS-Lock II stecken und auch wieder entfernen, auch wenn diese von Boden aus ohne Hilfe nicht zu erreichen ist. Sie benötigen keine zusätzliche Leiter, die für sich ein zusätzliches Sturzrisiko darstellt. Gerade vor dem geöffneten Fenster ist die Verwendung eines Tritts oder ähnlicher Aufstiegshilfen ohnehin keine Option.

- 3 Längen:
- 90-145 cm (Tele-1,5)
- 160-290 cm (Tele-3)
- 210-390 cm (Tele-4)



Accessories / Components



Accessories / Components



ABS-Lock I

Abnehmbarer Anschlagpunkt für Aufnahmhülse ABS-Lock II

