

## ABS-Lock I TelePole

Tige télescopique pour mise en place et retrait du point d'ancrage

ABS-Lock I



Le point d'ancrage amovible est une protection antichute prisée dans les zones proches des fenêtres. Le point d'ancrage peut alors être mis en place à proximité de la fenêtre car l'œillet d'ancrage est amovible et ne gêne aucunement ni l'ouverture, ni la fermeture de la fenêtre. Cependant, lorsque la fenêtre est ouverte, le point d'ancrage doit être inséré uniquement depuis une position sans risque, ce qui est possible avec la tige télescopique ABS-Lock I TelePole.

L'adaptateur spécial situé à l'extrémité de l'ABS-Lock I Telepole permet d'accueillir le point d'ancrage amovible ABS-Lock I. Vous pouvez alors l'insérer dans la douille réceptrice fixe ABS-Lock II (et l'en extraire), même lorsque cette dernière n'est pas accessible depuis le sol sans accessoire. Pas besoin d'une échelle qui pourrait, elle aussi, être source de chute. Devant des fenêtres ouvertes justement, l'utilisation d'escabeaux ou autres dispositifs d'ascension est à proscrire de toute façon.

Nous fournissons la tige télescopique ABS-Lock I Telepole en trois longueurs différentes : à régler entre 90 et 145 cm (TELE-1), entre 160 et 290 cm (TELE-3) ou entre 210 et 390 cm (TELE-4). Mais notre gamme vous propose également d'autres tiges télescopiques. Avec l'ABS TelePole, vous pouvez accéder aux mousquetons des enrouleurs contre les chutes de hauteur suspendus au plafond et qui demeureraient sinon inaccessibles. Et avec le système spécial ABS UP, vous pouvez connecter votre EPI antichute sur des points d'ancrage difficilement accessibles.

- Tige télescopique pour ABS-Lock I
- 3 longueurs :
  - 90-145 cm (Tele-1,5)
  - 160-290 cm (TELE-3)
  - 210-390 cm (TELE-4)



## Accessoires / Composants



## Accessoires / Composants



### **ABS-Lock I**

Point d'ancrage amovible pour douille ABS-Lock II

