

ABS-Lock I

Afneembaar ankerpunt voor opnamehuls ABS-Lock II



Het principe van onze valbeveiliging ABS-Lock I+II is simpel: één ankerpunt voor meerdere verankeringsvoorzieningen. Het systeem is gebaseerd op 2 elementen: de ABS-Lock I is een afneembaar ankerpunt dat via één druk op de knop wordt ingezet en net zo eenvoudig weer kan worden verwijderd. Zodra de blokkeerkogels van het ankerpunt vastzitten, houdt het punt moeiteloos een belasting van 2 ton of meer stand.

De ABS-Lock II is de huls voor het ankerpunt en multifunctioneel. In hout, staal of beton, aan wanden, overhead of in verlaagde plafonds – de ABS-Lock II kan dankzij een ruime keuze aan toebehoren bijna overal gemonteerd worden. En omdat het ankerpunt afneembaar is wordt de uitstraling van het gebouw niet verstoord – en zit het ook nooit in de weg.

De ABS-Lock I kan comfortabel worden meegenomen en gebruikt worden met diverse opnamehulzen. Gebruik de ABS-Lock II-B voor beton en hout of de ABS-Lock II-ST voor stalen constructies.

Ondergrond

Staal Beton
Hout

Toepassing

Gevel/Muur Vensterbeveiliging
Overhead / Plafonds

Certificering

EN 795 ANSI

Richting van de krachten

dwars en axiaal belastbaar

Max. aantal gebruikers

2 personen

Overige

Abseilen geschikt (1 persoon) Vrij draaibaar
Roestvrij stalen

- EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017
- Afneembaar via één druk op de knop
- Dwarsbeugel beveiligt tegen onbedoeld openen
- Te gebruiken met ABS-Lock II opnamehuls



Toebehoren/componenten



Toebehoren/componenten



ABS-Lock I TelePole
Telescoopstang voor ABS-Lock I Ankerpunten



ABS Comfort
Comfortabel harnasgordel voor continu gebruik bij werken op hoogte



ABS Lanyard - Verbindingsmiddel

PBM



ABS B-Lock 3,5m - 12m (band)

Valstopapparaten met sharp edge bestendige band



ABS TelePole

Telescoopstang voor het pakken van karabijnhaken



ABS UP-systeem

Telescoopstang om PBMs in of uit te haken

