ABS-Lock Loop

Point d'ancrage avec ETA discret à visser dans un chevron





Vous êtes à la recherche d'une alternative au crochet de toiture ? La boucle d'ancrage ABS-Lock Loop en acier inoxydable sécurise jusqu'à 3 personnes lors de travaux sur le toit. Vissé sur le chevron porteur, le câble en acier inoxydable (Ø 5 mm) est quasi invisible une fois monté.

L'œillet d'ancrage est parfait pour être utilisé avec notre kit EPI pour couvreur: l'ABS Roofer Kit comprend un harnais antichute confortable, une longe avec raccourcisseur d'élingue et absorbeur d'énergie de chute intégré, une boucle d'attache et un sac de protection pratique.

La boucle d'ancrage est fixée au moyen de vis en acier inoxydable fournies à la livraison. Son marquage au laser résistant aux intempéries reprend les informations relatives aux normes et les données importantes.

Domaine d'utilisation

Toits pentus

Fixation À visser

Support

Bois

Certification

ETA Évaluation FN 795

Directions de sollicitation Sollicitation transversale

Nombre max. personnes


3 personnes

Divers

Acier inox

- Respect des prescriptions de montage ETA-20/0257
- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- Boucle d'ancrage quasi invisible
- Pour structures portantes en bois
- À visser dans le chevron en bois (également avec isolation sur chevrons)
- Dimension mini, chevrons 60 mm x 120 mm







Accessoires / Composants





Accessoires / Composants



ABS Roofer Kit ouvreurs avec harnais, antichute suiveur, sangle d'attache et sac de Kit EPI pour protection

