

ABS-Lock VI

Ankerpunt metalen daken | hollewandanker



Het ABS-Lock VI aanlijnpunt is van roestvast staal, wordt door middel van hollewandankers gemonteerd en heeft een extra functie. U kunt deze verankeringsvoorziening ook gebruiken als ankerpunt voor valbeveiligingsgaasdoek. Het systeem is geschikt voor sandwich- en trapeziumplaat (positief/negatief). Bij staalconstructies is een dikte van 0,75mm voldoende voor montage. Aluminiumconstructies moeten minimaal 2mm dik zijn. De hollewandankers hebben een geïntegreerde afdichting.

De ABS-Lock VI zekert als ankerpunt 1 medewerker. Hij wordt op de bodem of aan het plafond gemonteerd. Het systeem is daarnaast gecertificeerd volgens DIN EN 1263-2 Gebruik van veiligheidsnetten.

Certificering

EN 795

Richting van de krachten

dwars en axiaal belastbaar

Ondergrond

Trapeziumplaten Sandwich

Max. aantal gebruikers

1 persoon

Overige

Roestvrij stalen

Bevestiging

Hollewandankers

Toepassing

Profiel daken Platte daken

- EN 795:2012, A + EN 1263-2
- Sandwich- en trapeziumplaat (positief/ negatief)
- Staal vanaf 0,75mm
- Aluminium vanaf 2mm



EN Toebehooren/componenten

