

ABS-Lock X-Durch Sleeve

Aide à l'installation pour hisser la contre-plaque du point d'ancrage

ABS-Lock X-Durch



Particulièrement musclé, le point d'ancrage ABS-Lock X-DURCH est monté avec son embase et sa contre-plaque dans diverses infrastructures en béton. Ainsi, ce dispositif d'ancrage peut être installé au travers de planchers alvéolaires, de béton léger ou cellulaire. Pour simplifier la mise en œuvre au montage du point d'ancrage sur le toit, utilisez la douille ABS-Lock X-DURCH Sleeve, disponible en option.

L'ABS-Lock X-DURCH Sleeve est simplement vissée sur la tige du point d'ancrage et vous offre ainsi un œillet pour y fixer une élingue ou une sangle portante que vous aurez laissé passer au travers du trou pratiqué. À présent, l'ABS-Lock X-DURCH peut être hissé au travers du trou percé : plus besoin de procédé complexe impliquant une plateforme élévatrice ou une grue!

Notre équipe vous conseillera volontiers pour la planification du montage et en cas de besoin, elle vous épaulera avec son équipe de montage expérimentée. De la planification initiale à la réception finale, ABS Safety est votre interlocuteur privilégié pour toutes les questions sur la protection antichute de vos effectifs.

- Aide à l'installation pour l'ABS-Lock X-DURCH
- Pour hisser la contre-plaque



Accessoires / Composants



Accessoires / Composants



ABS-Lock X-Durch

Point d'ancrage à contre-bloquer pour infrastructures en béton

