ABS-Lock X-SR-HD-AS

Ankerpunt en abseilring voor bevestiging met inslagankers in kanaalplaten

Ondergrond
Beton — Ribbenvloeren / Kanaalplaat

Toepassing
Platte daken

Bevestiging
inslaan

Certificering
EN 795

ABS-Lock SYS
tussen — Eind- en bochtsteun

Richting van de krachten
dwars belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Abseilen geschikt (1 persoon) — Roestvrij stalen

Enkel ankerpunt voor valbeveiliging van maximaal 3 personen of abseilmogelijkheid voor 1 persoon: met het versterkte roestvrijstalen ankerpunt ABS-Lock X-SR-HD-AS voor kanaalplaten hebt u de keus. Het rvs aanlijnpunt kan bij het beveiligen van platte daken worden gebruikt als positionerings- of valstopsysteem. Daarnaast biedt het een abseilring waarmee industrieel klimmers en glazenwassers zich veilig kunnen abseilen.

De ABS-Lock X-SR-HD-AS is prima geschikt voor installatie buiten, want hij is volledig van weerbestendig roestvrij staal. Alle informatie die nodig is voor gebruik, installatie en onderhoud is gelaserd op het stalen oppervlak en blijft dus duurzaam leesbaar. Dankzij de stabiele grondplaat, de speciale adapterplaat en de vast opgelaste steunbuis is de combinatie van anker- en abseilpunt probleemloos bestand tegen de regelmatige continue belasting door een aangelijnde industrieel klimmer. Zo kunnen reinigings- en reparatiewerkzaamheden, maar ook werkzaamheden aan bomen veilig worden uitgevoerd.

Dit aanlijnpunt met abseilmogelijkheid wordt permanent geïnstalleerd met 8 speciale hollewandankers. Deze worden verankerd in kanaalplaten met een spiegeldikte van ten minste 25 mm. Volgens DIN EN 795 kan de ring van de ABS-Lock X-SR-HD-AS worden gebruikt als aanlijnvoorziening voor valbeveiliging van maximaal 3 personen tegelijkertijd. Bij gebruik als abseilring voor klimmen is het gebruik echter beperkt tot 1 persoon.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Adapterplaat voor kanaalplaten + gelaste steunbuis
- Kanaalplaten ≥ C45/55 (B55)
- Spiegeldikte min. 25 mm
- Bevestiging met 8 meegeleverde spreidpluggen
- Bevestiging in de holle kanalen en in plaatelement mogelijk

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH
fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Toebehoren/componenten

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de