

# ABS-Lock X-SR-ST

Point d'ancrage à contre-bloquer pour infrastructures en acier



Vous avez besoin d'un point d'ancrage unique avec un dépassement de 400, 700 ou 1000 mm ? Aucun problème avec l'ABS-Lock X-SR-ST : il est disponible de manière standard dans des longueurs de 300 à 1000 mm par pas de 100 mm. Équipé d'une douille de renfort soudée et contre-bloqué à travers l'acier, ce dispositif d'ancrage est musclé et sécurise jusqu'à 3 personnes simultanément en cas de chute. La gorge sur la douille de renfort sert de point de flambage et assure que la douille se pliera exactement à cet endroit dans le sens de la sollicitation en cas de chute. The supporting rod has a special notch in it. This is where the rod buckles, if the force of a fall is exerted on it, thus ensuring it tips over precisely in the direction of the load.

## Support

Acier

## Domaine d'utilisation

Toits plats

## Fixation

À bloquer par contre-écrou

## Certification

EN 795

DIBt | Marquage « Ü »

## ABS-Lock SYS

Intermédiaire

Potelet d'extrém. ou d'angle

## Directions de sollicitation

Sollicitation transversale et axiale

## Nombre max. personnes

3 personnes

## Divers

Acier inox

Le support renforcé de l'ABS-Lock X-SR-ST repose sur une embase en acier inoxydable et est ainsi parfaitement utilisable en tant qu'élément porteur dans les lignes de vie. L'embase est contre-bloquée par 4 vis et écrous au travers d'infrastructures en acier et résiste sans problème à la pré-tension des lignes de vie. Grâce à la hauteur variable du support, la ligne de vie peut être planifiée en toute flexibilité selon vos besoins. Pour cela, notre équipe de planification qualifiée vous épaulera volontiers.

Pour élaborer votre ligne de vie individuelle, vous avez également le choix : au sol, sur le mur ou au plafond, franchissable entièrement, avec un câble en acier inoxydable de 6 ou de 8 mm. Vous trouverez une vue d'ensemble de nos lignes de vie et de nos solutions à rail ici.

- Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ) Z-14.9-688 (En Allemagne, respecter les prescriptions de l'abZ)
- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- Embase + douille de renfort soudée
- Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable



## Accessoires / Composants



## Accessoires / Composants



### ABS-Lock X-SR Extension

Rallonge pour points d'ancrage du type ABS-Lock X-SR

