

ABS-Lock X-Solar

Ankerpunt hellend dak | borgen met plaat



De ABS-Lock X-Solar wordt om een profiel van zonnecollectoren of PV-panelen geklemd en vormt een verankeringsvoorziening voor 3 personen. Het ankerpunt kan gebruikt worden als enkelvoudig aanlijnpunt of uitgebreid worden tot een kabeltraject voor valbeveiliging.

Het roestvrij stalen ankerpunt heeft een vervormbare steun (Ø 16mm) die de inwerkende krachten bij een val aanzienlijk beperkt. Voor installatie van de ABS-Lock X-Solar moet altijd de stabiliteit van de constructie worden getest.

Het ankerpunt wordt door middel van de grond- en contraplaat (100 x 100 mm) direct om het profiel van de PV-installatie geklemd. De ABS-Lock X-Solar is belastbaar in alle richtingen en daarom optimaal voor gebruik op hellende daken.

- EN 795:2012, A CEN/TS 16415:2017
- Voor rails van zonnepanelen en zonnecollectoren
- Profielen tot 50 x 50mm
- De stabiliteit van de onderconstructie moet vooraf worden getest!
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Met steunbuis als eind- en hoekpost in kabeltrajecten



Toebehoren/componenten



Toebehoren/componenten



ABS-Lock X steunbuis

Roestvrijstalen versterking voor ABS-Lock X ankerpunten

