


ABS-Lock X-T-21

Ankerpunt Trapeziumplaat | hollewandankers



Met de ABS-Lock X-T-21 reduceert u de montage van uw valbeveiliging tot een minimum. Het anker of aanlijnpunt wordt geleverd met 4 voorgemonteerde hollewandankers die u heel eenvoudig van boven door de gaten van de grondplaat (290 x 200 mm) steekt. De valbeveiliging voor warme daken biedt aan 3 personen een betrouwbare mogelijkheid om zich aan te lijnen, die kan worden gebruikt als retentiesysteem en als valstopvoorziening.

Het borgoog van de volledig van roestvrij staal vervaardigde ABS-Lock X-T-21 kan ook als tussensteun in een kabeltraject worden gebruikt. Voor toepassing als steun van een eindterminal of houder van een bochtelement versterkt u dit ankerpunt gewoon met een passende steunbuis.

Het rvs ankerpunt rust op een plastisch vervormbare steun (Ø 16 mm) en is ontwikkeld voor positief en negatief aangebrachte trapeziumplaten. Het systeem is getest voor dwarsbelastingen en is speciaal ontwikkeld voor warme daken. Gebruik het ankerpunt met de bijpassende persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen (PBM).

Ondergrond

Trapeziumplaten

Toepassing

Profiel daken Platte daken

Bevestiging

Hollewandankers

Certificering

DIBt | Ü-markering DIN EN 795

ABS-Lock SYS

tussen Eind- en bochtsteun

Richting van de krachten

dwars belastbaar

Max. aantal gebruikers

3 personen

Overige

Roestvrij stalen

- Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) Z-14.9-688 (Let bij montage in Duitsland op de abZ-voorschriften)
- EN 795:2012, A CEN/TS 16415:2013
- Trapeziumplaat, staal vanaf 0,63mm
- Warme daken, gatafstand 180 tot 250mm
- Incl. voorgemonteerde hollewandankers
- Met steunbuis als eindterminal en hoekelement in kabeltrajecten



Toebehoren/componenten

