ABS B-Lock 3,5m - 12m (band)

Valstopapparaten met sharp edge bestendige band

Onze valstopapparaten met sharp edge bestendige band zijn goedgekeurd voor horizontaal gebruik en beveiligen werkers tegen een val bij de meest uiteenlopende werkzaamheden: van permanente toepassingen in overheadsystemen tot tijdelijk gebruik aan geïnstalleerde ankerpunten en aanlijnmogelijkheden op daken, aan gevels of op steigers. Bij de ABS B-Lock met band heeft u keus uit modellen met verschillende uittreklengtes van 3,5 tot 12 meter. Ons meest compacte model valstopapparaat is zo licht, dat het als onderdeel van de persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen comfortabel kan worden meegenomen en als dat nodig is spontaan kan worden ingezet. Grotere modellen kunnen worden bevestigd aan de meeloper van volledig passeerbare staalkabelsystemen waarbij de passeerbaarheid geheel behouden blijft. Een ander voordeel is dat de band van textiel geen krassen achterlaat op gevoelige oppervlakken als glas of lak.

Valstopapparaten van het type ABS B-Lock werken net als de gordel in uw auto: de lengte van de band past zich bij het werken automatisch aan tot de maximale uittreklengte is bereikt, zonder de gebruiker te belemmeren. Als de band te snel wordt uitgetrokken, bijvoorbeeld bij een val, blokkeren de pennen in de trommel van het valstopapparaat. Onze ABS B-Locks stoppen bij een uittreksnelheid van meer dan 0,5 meter per seconde. Het geïntegreerde remsysteem dient daarbij tegelijkertijd als valdemper die de valkrachten op het lichaam reduceert. Afhankelijk van weersomstandigheden en gebruik reduceert de ABS B-Lock de krachten tot 3-4 kN en blijft hiermee dus duidelijk onder de in EN 360:2002 vereiste 6 kN.

Welke uittreklengte u ook nodig heeft, met een valstopapparaat van het type ABS B-Lock zet u altijd in op hoge kwaliteit en handige extra features. De band is gemaakt van stevig en duurzaam polyamide en heeft een sterkte van 15 kN. Onder en boven is het valstopapparaat voorzien van een warteloog zodat de band niet kan verdraaien. Een valindicator aan de karabijnhaak geeft aan of iemand al eens is opgevangen door het apparaat en onderhoud nodig is. Valstopapparaten van het type ABS B-Lock zijn geschikt voor een belasting tot 140 kg (mens incl. PBM) en voorzien van een stevige kunststof behuizing.

- EN 360:2002
- Sterkte 15kN
- Warteloog boven en onder tegen verdraaien
- Valindicator aan de karabijnhaak
- Sharp edge bestendige band (25mm) volgens RFU PPE-R/11.060

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

ABS UP-systeem
Telescoopstang om PBMs in of uit te haken

ABS Comfort
Comfortabel harnasgordel voor continu gebruik bij werken op hoogte

ABS TelePole
Telescoopstang voor het pakken van karabijnhaken

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de