

# ABS BASE Weight

Unterkonstruktion für PV-Module zur Auflastbeschwerung



---

## Anwendungsbereich

Flachdach

Beschwere das System einfach mit Pflastersteinen (Brötchen) in den dafür vorgesehenen Bodenschienen. So bleibt unsere Unterkonstruktion ABS Base Weight an Ort und Stelle. Die robuste Bauweise der extrem witterungsbeständigen Aluminium-Unterkonstruktion und die einfache Montage ermöglichen eine sichere Installation der Solarmodule.

Das ABS Base Weight System bietet die Möglichkeit, direkt mit einer Absturzicherung kombiniert zu werden. Dabei kannst Du entscheiden, ob es ein Geländersystem oder ein Seilsicherungssystem sein soll. Die in dem Fall zusätzlich benötigte Beschwerung mit Gehwegplatten (o.ä) wird an den dafür anzubringenden Ballastschienen platziert.

Besonders vorteilhaft ist unser mobiles Geländersystem ABS Solar Guard Mobile. Das Gelände rollt mit – platzsparend, keine Verschattung und höchste Flexibilität für Dich und Deine Kolleg\*innen. Damit bietet ABS Safety die einzige PV-Unterkonstruktion mit zugelassenem, DEKRA-zertifiziertem, verfahrbarem Kollektivschutz an.

- Flachdach bis 5° Neigung
- Kompatibel mit
  - ABS Solar Guard mobile Geländersystem
  - ABS Guard OnTop Geländersysteme
  - ABS-Lock SYS Seilsicherungssysteme



## Accessories / Components

