

ABS BASE Weight

Onderconstructie voor PV-panelen voor ballastverzwaring



Toepassing

Platte daken

Je verzaart het systeem gewoon met klinkers (broodjes) in de daarvoor voorziene bodemrails. Dit houdt de ABS Base Weight onderconstructie op zijn plaats. Dankzij de robuuste constructie van de uiterst weerbestendige aluminium onderconstructie en de eenvoudige montage kunnen de zonnepanelen veilig worden geïnstalleerd.

Het ABS Base Weight systeem kan direct worden gecombineerd met een valbeveiliging. Je kunt zelf bepalen of dit een dakrandbeveiliging of leeflijnsysteem moet zijn. In dat geval is een verzwaring met stoeptegels of dergelijke nodig. Hiervoor worden ballastrails gemonteerd waarop de tegels worden gelegd.

Vooraf onze mobiele dakrandbeveiliging ABS Solar Guard Mobile biedt hier voordelen. De leuning rolt mee. Dat bespaart ruimte, voorkomt schaduw en biedt jou en je collega's een maximum aan flexibiliteit. Daarmee biedt ABS Safety de enige PV-onderconstructie met collectieve valbeveiliging, die goedgekeurd, DEKRA-gecertificeerd en verplaatsbaar is.

- Platte daken tot 5° helling
- Compatibel met
 - ABS Solar Guard mobiele dakrandbeveiliging
 - ABS Guard OnTop dakrandbeveiliging
 - ABS-Lock SYS staalkabel- of leeflijnsystemen



Toebehoren/componenten

