

ABS Guard OnTop ballast

Jouw hekwerk voor groendaken en grinddaken



In de omgeving verschijnen steeds meer groendaken en sedumdaken. Om ervoor te zorgen dat groene daken veilig kunnen worden onderhouden, is op platte daken meestal een dakrandbeveiliging vereist. Met de ABS Guard OnTop ballast installeer je een duurzaam en licht hekwerk zonder extra gewichten op het dak te moeten plaatsen. Zo kom je niet boven de maximaal toelaatbare dakbelasting en beperk je de installatie tot een minimum.

Je verzwaart de staanders van de 1.100 mm hoge zijbescherming met substraat of grind en gebruikt dus gewoon de al aanwezige ballast op het groendak. Aan elke voet wordt een vlies (100 x 150 cm) vastgeschroefd. Ter bescherming van de dakbedekking worden er 2 EPDM-patches onder geplaatst, die uiteraard worden meegeleverd.

De ABS Guard OnTop ballast is eenvoudig aan te passen aan de constructies op het platte dak. Dankzij verschillende bochten, hoeken en deurelementen pas je de dakrandbeveiliging snel en flexibel aan. Zo krijg je een optimale valbeveiligingsoplossing waarbij alle elementen naadloos op elkaar aansluiten.

- DIN EN 13374:2019, A
- Staanderafstand max. 2,50 m
- Hoogte traploos verstelbaar (0-120 mm)
- Verzwaring per staander 102 kg substraat of 136 kg grind
- Oppervlaktebelasting 68 kg/m² (substraat) of 92 kg/m² (grind)
- Incl. EPDM-patches ter bescherming van de ondergrond



Toebehoren/componenten

