ABS Lanyard – Antichute suiveur

Élingue à âme gainée testée sur arête avec raccourcisseur et absorbeur d'énergie de chute

Cette longe hautement qualitative ne doit pas manquer dans votre Équipement de Protection Individuelle antichute (EPI antichute) En tant que connecteur indispensable entre la protection antichute et le harnais à porter au corps, l'antichute suiveur avec support d'assurage flexible (selon EN 353-2 et EN 358) d'ABS Safety est constitué d'une robuste élingue à âme gainée durable, d'un raccourcisseur à réglage manuel et d'un absorbeur d'énergie de chute hautement qualitatif. Les longes du type « ABS Lanyard – antichute suiveur » sont disponibles en diverses longueurs (5, 10, 15 et 23 m) et peuvent être utilisées par des personnes d'un poids total de 140 kg (vêtements et équipement compris). Bien entendu, l'élingue à âme gainée (Ø 12 mm) de la longe, arborant notre couleur rouge typique, a été testée sur arête.

Amarrez le mousqueton de la longe de guidage, testée sur arête, sur le point d'ancrage du dispositif de protection existant pour prévenir une chute : l'ABS Lanyard peut être utilisé aussi bien sur un potelet que sur un crochet de toiture, sur le câble d'une ligne de vie ou sur l'œillet d'un chariot pouvant se déplacer le long des courbes et franchir les supports intermédiaires d'une ligne de vie ou d'un dispositif à rail.

Grâce au raccourcisseur de l'ABS Lanyard, la longe peut être réglée de manière optimale, de manière à être tendue au possible : lorsqu'elle est réglé à la bonne longueur de rétention, la longe prévient tout pas involontaire au-delà du bord de chute ou sur des éléments structuraux non portants. Si une chute se produit malgré tout, le raccourcisseur l'arrête : le dispositif antichute stoppe la chute de la personne amarrée et lorsque la longe est bien réglée, elle prévient un impact dangereux. L'absorbeur d'énergie de chute à sangle textile réduit les forces résultantes à une valeur maximum inférieure à 6 kN.

Sur demande, nous vous livrerons également les longes du type ABS Lanyard avec les mousquetons DBI spéciaux. Ceux-ci peuvent être utilisés (uniquement) avec la tige télescopique ABS UP-System. Ainsi, vous pouvez amarrer la longe à des points d'ancrage difficilement accessibles sans pour autant avoir à quitter la zone sécurisée. Nous vous informerons volontiers sur les possibilités d'utilisation de l'ABS UP-System.

- EN 353-2:2002 & EN 358:2000
- Élingue à âme gainée testée sur arête (Ø 12 mm) selon RFU CNB/P/11.075
- Y compris absorbeur d'énergie de chute et raccourcisseur réglable
- Limite de charge maxi. : 140 kg
- Disponible en longueurs de 5 m, 10 m, 15 m, 23 m, 30 m (utilisable en tant que ligne de vie temporaire avec mousquetons spéciaux en option)
- Variantes avec mousquetons DBI uniquement avec accessoire optionnel ABS Up-System

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

ABS UP-System
Tige télescopique pour accrocher et décrocher l'EPI antichute

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de