## ABS Lanyard - Ligne de vie temporaire







EPI Type

Longe

Certification

Testée sur arête

Nombre max. personnes

Domaine d'utilisation

Toits plats Toits pentus L'ABS Lanyard peut être utilisé comme ligne de vie temporaire horizontale sur les toits plats et pentus. Avec son élingue à âme gainée, le dispositif est nettement plus léger au transport et peut être monté et démonté rapidement.

Grâce à cette élingue à âme gainée, l'ABS Lanyard est parfaitement protégé car l'âme porteuse de l'élingue est bien à l'abri sous son revêtement. Par conséquent, les salissures externes et le rayonnement UV ont moins d'influence sur le matériau porteur. En termes de résistance et de fiabilité également, l'élingue à âme gainée de l'ABS Lanyard sait convaincre par rapport à d'autres produits à élingue torsadée.

L'ABS Lanyard est tendu entre deux points d'attache ou dispositifs d'ancrage appropriés. L'écart maximal possible entre les points d'attache peut atteindre 21 mètres. D'autres points d'attache peuvent être intégrés à la ligne de vie grâce aux mousquetons fournis.

Utilisé comme ligne de vie, l'ABS Lanyard a été mis au point pour la sécurisation simultanée de jusqu'à 4 utilisateurs. Le produit est fixé sur un dispositif d'ancrage par son mousqueton cousu solidement. L'élément sur l'autre extrémité de l'élingue sert à tendre la ligne de vie. L'absorbeur d'énergie de chute intégré a été testé et homologué pour cette utilisation. Il ne remplace pas l'absorbeur d'énergie de chute du connecteur.

La ligne de vie temporaire est disponible en longueur de 15, 23 et 30 m. Utilisez la ligne de vie temporaire par exemple avec un connecteur combiné à un absorbeur d'énergie de chute ou bien encore avec un enrouleur contre les chutes de hauteur (ABS B Lock).

- EN 795:2012 & CEN/TS 16415:2017
- EN 353-2:2002 & EN 358:2000
- Élingue à âme gainée testée sur arête (Ø 12 mm) selon RFU CNB/P/11.075
- Y compris absorbeur d'énergie de chute et raccourcisseur réglable
- Dispositif d'ancrage permettant de sécuriser jusqu'à 4 personnes simultanément
- Mousquetons pour sécurisation intermédiaire fournis (15 m = 1 mousqueton, 23 m = 2 mousquetons, 30 m = 3 mousquetons)







## **Accessoires / Composants**







