

ABS Lanyard - Tijdelijk positioneringssysteem

Sharp edge bestendige kernmantellijn met lijnverkorter, bandvaldemper en karabijnhaken



PBM Type

Verbindingsmiddel

Certificering

EN 795

Sharp edge bestendig

Max. aantal gebruikers

4 personen

Toepassing

Platte daken

Hellende daken

De ABS Lanyard kan worden gebruikt als tijdelijk positioneringssysteem voor horizontaal gebruik op platte en hellende daken. Het systeem is gebaseerd op een kernmantellijn en is daarom gemakkelijk te vervoeren en snel te (de)monteren.

Door het gebruik van een kernmantellijn is de ABS Lanyard optimaal beschermd, want de dragende kern van de lijn is ommanteld. Hierdoor hebben vuil en UV-straling minder invloed op het draagmateriaal. Ook wat betreft sterkte en betrouwbaarheid scoort de kernmantellijn van de ABS Lanyard beter dan andere producten met een geslagen lijn.

De ABS Lanyard wordt gespannen tussen geschikte vaste punten of verankeringsvoorzieningen. De maximumafstand tussen de vaste punten bedraagt 21 meter. Met de meegeleverde karabijnhaken kunnen verdere vaste punten in het valbeveiligingssysteem worden geïntegreerd.

De ABS Lanyard is ontwikkeld als aanlijnvoorziening voor beveiliging van maximaal 4 personen tegelijk. Het product wordt met de stevig vastgenaaide karabijnhaak bevestigd aan een aanlijnvoorziening. Het element aan het andere uiteinde van de lijn wordt gebruikt om het kabelsysteem te spannen. De extra geïntegreerde bandvaldemper is getest en goedgekeurd voor deze toepassing. Hij vervangt niet de bandvaldemper van de veiligheidslijn.

Het tijdelijke positioneringssysteem is verkrijgbaar in 15, 23 en 30 m lengte. Gebruik de tijdelijke positioneringslijn bijvoorbeeld met een veiligheidslijn inclusief bandvaldemper of een geschikt valstopapparaat (ABS B Lock).

- DIN EN 795:2012 & DIN CEN/TS 16415:2017
- DIN EN 353-2:2002 & DIN EN 358:2000
- Sharpe edge bestendige kernmantellijn (Ø 12 mm) conform RFU CNB/P/11.075
- incl. valdemper en verstelbare lijnverkorter
- Voor 4 personen tegelijkertijd
- Met vrij beweegbare karabijnhaken (15m = 1 stuk, 23m = 2 stuks, 30m = 3 stuks)



Toebehoren/componenten

