

ABS RunBeam

Meelopende valbeveiliging voor stalen liggers



Gebruik gewoon de horizontale stalen liggers in uw bedrijf als geleiderails voor verankeringsvoorzieningen. Zonder te boren of te lassen plaatst u de roestvrijstalen meeloper ABS RunBeam op de liggers, precies waar u hem nodig heeft. Het meelopende aanlijnpunt beweegt dankzij 4 lichtlopende rollen en hoogwaardige kogellagers met een zeer lage wrijving. Het wordt uitsluitend boven het hoofd geïnstalleerd en biedt 1 persoon een ankerpunt dat tijdens het werk met de gebruiker meeloopt. In de industrie presteert dit valbeveiligingssysteem optimaal in onderhoudshallen, boven wagenparken en machines en aan productielijnen.

Ondergrond

Staal

Toepassing

Overhead / Plafonds

Bevestiging

vastklemmen

Certificering

EN 795

Max. aantal gebruikers

1 persoon

Overige

Abseilen geschikt (1 persoon) Roestvrij stalen

De ABS RunBeam is verkrijgbaar in varianten voor in totaal

11 liggerbreedtes. De nieuwste generatie van het afneembare ankerpunt heeft een compactere constructie en 4 extra veiligheidshaken voor de best mogelijke bescherming bij een val. Om de installatie van de ABS RunBeam nog eenvoudiger te maken, zijn de 4 wielen voorgemonteerd en kunnen ze in een paar stappen ter plaatse aan de ligger worden bevestigd. De nieuwe, zwarte rollen zijn ook beter bestand tegen UV-straling.

Dit valbeveiligingssysteem biedt u een maximum aan comfort en veiligheid in combinatie met een valstopapparaat volgens DIN EN 360 van het merk ABS-B-Lock. Daarmee is de koppeling tussen de verankeringsvoorziening en de medewerker altijd op de beste lengte ingesteld, zodat de valhoogte tot een minimum wordt beperkt. Als de gebruiker valt of struikelt, vergrendelt de valbeveiliging in een fractie van een seconde en wordt een diepe val voorkomen.

Naast een selectie van kwalitatief hoogwaardige valstopapparaten bieden wij u natuurlijk ook de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen voor u en uw medewerkers: van comfortabele veiligheidsharnassen tot diverse koppelingen en lichtgewicht veiligheidshelmen voor industriële klimmers.

- DIN EN 795:2012, type B
- Speciaal voor overhead gebruik
- Verkrijgbaar in 6 varianten:
 - 80 mm / 120 mm
 - 100 mm / 140 mm
 - 140 mm / 180 mm
 - 160 mm / 200 mm
 - 220 mm / 260 mm
 - 240 mm / 280 mm



Toebehoren/componenten

