

# ABS SafetyBull

Verrijdbare aanlijnvoorziening voor tijdelijke valbeveiliging op platte daken



De ABS SafetyBull combineert de beste eigenschappen van tijdelijke valbeveiligingssystemen: Het is mobiel, beschermt de dakbekleding en maakt indruk door zijn eenvoudige bediening. Het systeem van 280 kg kan naar de plaats van gebruik worden gerold en biedt twee verankeringspunten voor elk één persoon. De ABS SafetyBull biedt ook ruimte voor gereedschap en materialen.

De hijsogen zijn gekoppeld aan een veiligheidsmechanisme: bij een val schiet een stalen anker uit de onderkant en boort zich in het dak. Dit zorgt ervoor dat de veiligheidswagen stevig op zijn plaats blijft staan en de persoon die gevallen is op betrouwbare wijze vasthoudt tot hij gered wordt.

## Ondergrond

Beton	Hout
Staal	Bitumen of Folie
Ribbenvloeren / Kanaalplaat	Cellen beton
Trapeziumplaten	Sandwich

## Toepassing

Platte daken

## Certificering

DIN EN 795

## Max. aantal gebruikers

2 personen

## Overige

extra leverkosten

De ABS SafetyBull is gemaakt van weerbestendige materialen en is bijzonder duurzaam. Dankzij de stalen onderconstructie met banden kan hij flexibel naar de rand van de val worden bewogen. Voor een veilig gebruik bieden we u persoonlijke valbeveiligingsuitrusting (PBM) van hoge kwaliteit, waaronder comfortabele harnassen, veiligheidshelmen met kinriemen en vanglijnen in verschillende lengtes.

- DIN EN 795:2012, B en DIN CEN/TS 16415:2017
- Platte daken < 5°
- Eenvoudige bediening
- Bijzonder mobiel op wielen
- Totaalgewicht: 274 kg
- Optioneel verkrijgbaar:
  - gereedschapskist
  - zijleuningen (2 st.)
  - opbergvak
  - extra gewichten (11 st.)



## Toebehoren/componenten

